

LTSP Term 150

Spesifikasjoner

Operativsystem	Integrert PXE på nettverkskortet Henter Linux-kjerne og X-tjener fra nettverk
CPU	533 MHz Via Eden prosessor (vifteløs, x86 kompatibel)
Minne	128 MB SDRAM (maks 256 MB), ett minnebrikkespor
Skjermkort	Støtte for VESA skjermer Innebygd Trident VGA, opp til 8MB delt minne Høyeste oppløsning 1660 x 1200, 16 bits farger, 60 Hz 1280 x 1024 / 24 bits / 85 Hz 1024 x 768 / 32 bits 800 x 600 /32 bits
Nettverk	Realtek 8139C 10/100 Mbit/sek
Tilkobling	1 stk strømtilkobling (innebygd transformator, vifteløs) 1 stk RJ45 for 10/100 Mbit/sek ethernet 2 stk PS/2 for mus og tastatur 2 stk seriellporter DB9M RS-232 1 stk parallellport toveis Centronics-kompatibel 1 stk høyttaler/hodetelefon utgang, 1 stk mikrofon inngang 1 stk DB15F utgang for skjermkabel 2 stk USB ver. 1.1 i frontpanel
LED	Spenningsindikator i frontpanel Indikator for nettverksaktivitet i frontpanel 2 stk indikatorer for nettverksaktivitet på bakpanel
Strømforsyning	Internt, vifteløst 100 – 240V, 50 - 60Hz automatisk innstilling
Dimensjoner	51 x 231 x 211 mm
Vekt	1,5 kg 2,6 kg pakket for transport

